GE 5G 750-4

PRECIO DE LISTA

$ 87.010.420

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 5G 750-4 de 75 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 75 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 5” F
Ø Succión: 6” F
Caudal máximo: 1895 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 53 mca
Modelo: GE 5G 750-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con 75 HP trifásicos a 1800 rpm y un impulsor de 13 pulgadas de diámetro, la Barnes GE 5G 750-4 hace parte de la línea Barnes de electrobombas de servicios generales. Su caudal máximo es de 1895 gpm. Su altura máxima es de 53 mca.

El cuerpo es en hierro fundido, de construcción monobloque, y admite impulsor opcional en acero inoxidable. Se emplea en la industria petrolera y en la refrigeración de maquinaria, presta servicio en equipos de trabajo pesado y continuo, también en la distribución de agua en unidades residenciales y en el manejo de combustibles.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 5G 750-4 es la 11.ª por altura máxima (53 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 87.010.420), de menor a mayor, es la 62.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 53 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3G 300-4 (54 mca); si le basta con 51 mca, la inmediata inferior es la GE 6G 1250-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 5G 750-4 cierra en 53,7 m y su trazo llega hasta 7.484 L/min. A 40 m de altura entrega unos 6.570 L/min; a 45 m, unos 5.540 L/min; a 50 m, unos 3.970 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 39 a 53 m), a 45 m la GE 5G 750-4 entrega unos 5.540 L/min y la GE 3G 300-4, unos 2.135 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 67), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3G 300-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 60).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **75 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **5” F**	Ø SUCCIÓN **6” F**
CAUDAL MÁXIMO **1895 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **53 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 5G 750-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **13.000”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

1B0165

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com