GE 6C 150-4

PRECIO DE LISTA

$ 19.174.470

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 6C 150-4 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 6” F
Ø Succión: 8” F
Caudal máximo: 1500 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 14 mca
Modelo: GE 6C 150-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 6C 150-4 succiona por ocho pulgadas y descarga por seis, con un motor trifásico de 15 HP de cuatro polos.

Su caudal máximo es de 1500 gpm y su altura máxima, de 14 mca. La línea de servicios generales cubre circuitos de recirculación, refrigeración de maquinaria, torres de enfriamiento y distribución de agua a unidades residenciales.

Su cuerpo, de hierro fundido, lleva un impulsor cerrado de 7.500 pulgadas que admite acero inoxidable, y el motor usa encerramiento 215JM. La serie GS mantiene la construcción monobloque, con el impulsor balanceado dinámicamente.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 6C 150-4 comparte el 61.er lugar con otra por altura máxima (14 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 14 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5C 20-4 (17 mca); si le basta con 13 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5C 15-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 6C 150-4 cierra en 14,8 m y su trazo llega hasta 5.699 L/min. A 10 m de altura entrega unos 5.005 L/min; a 12 m, unos 3.855 L/min; a 14 m, unos 1.690 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 9 a 14 m), a 12 m la GE 6C 150-4 entrega unos 3.855 L/min y la GE 1.5C 20-4, unos 370 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 68), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5C 20-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 48).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **6” F**	Ø SUCCIÓN **8” F**
CAUDAL MÁXIMO **1500 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **14 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 6C 150-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.500”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0060**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com