GE 6C 400-4

PRECIO DE LISTA

$ 38.234.700

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 6C 400-4 de 40 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 40 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 6” F
Ø Succión: 8” F
Caudal máximo: 2300 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 26 mca
Modelo: GE 6C 400-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 6C 400-4 es una electrobomba de servicios generales de 40 HP, con motor trifásico, a 1800 rpm y cuatro polos. Su caudal máximo es de 2300 gpm y su altura máxima, 26 mca.

Se construye en hierro fundido, es monobloque y el impulsor puede pedirse en acero inoxidable; el encerramiento es 324JM.

Barnes la sitúa en la industria química, en el manejo de combustibles y en los equipos de trabajo pesado y continuo. La gama de servicios generales aparece además en la refrigeración de maquinaria, en el riego por aspersión y en los sistemas de presión. El sello mecánico estándar de la serie GS es de cerámica, carbono y Buna-N.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 6C 400-4 comparte el 44.º lugar con otra por altura máxima (26 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 26 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5C 75-4 (27 mca); si le basta con 25 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5E 75-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 6C 400-4 cierra en 26,2 m y su trazo llega hasta 8.709 L/min. A 15 m de altura entrega unos 8.280 L/min; a 20 m, unos 7.015 L/min; a 25 m, unos 3.300 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 15 a 26 m), a 20 m la GE 6C 400-4 entrega unos 7.015 L/min y la GE 2.5C 75-4, unos 1.155 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 68), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5C 75-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 54).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **40 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **6” F**	Ø SUCCIÓN **8” F**
CAUDAL MÁXIMO **2300 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **26 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 6C 400-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.600”**
ENCERRAMIENTO **324JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0064**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com