GE 6E 600-4

PRECIO DE LISTA

$ 64.174.320

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 6E 600-4, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 6” F
Ø Succión: 8” F
Caudal máximo: 2300 gpm
Altura máxima: 35 mca
Modelo: GE 6E 600-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 11.000”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 6E 600-4 es una electrobomba de servicios generales fabricada en hierro fundido, con motor trifásico de 60 HP a 1800 rpm. Ocho pulgadas en la succión y seis en la descarga; mueve hasta 2300 gpm y sostiene hasta 35 mca.

El impulsor de la serie GS es cerrado y balanceado dinámicamente, y cierra con un sello de cerámica, carbono y Buna-N; sus anillos de desgaste van en bronce o en fundición.

Barnes la ofrece para la industria petrolera, para combustibles, para riego por aspersión y para torres de enfriamiento. Su impulsor mide once pulgadas, dentro de la serie GE de 1800 rpm que Barnes fabrica en hierro fundido.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 6E 600-4 es la 29.ª por altura máxima (35 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 64.174.320), de menor a mayor, es la 59.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 35 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3F 200-4 (37 mca); si le basta con 33 mca, la inmediata inferior es la GE 2E 75-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 6E 600-4 cierra en 36,1 m y su trazo llega hasta 8.728 L/min. A 25 m de altura entrega unos 8.400 L/min; a 30 m, unos 6.870 L/min; a 35 m, unos 3.865 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 24 a 36 m), a 30 m la GE 6E 600-4 entrega unos 6.870 L/min y la GE 3F 200-4, unos 2.010 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 69), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3F 200-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 59).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**	Ø DESCARGA **6” F**
Ø SUCCIÓN **8” F**	CAUDAL MÁXIMO **2300 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **35 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 6E 600-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **11.000”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0092**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com