GE 6E 750-4

PRECIO DE LISTA

$ 87.265.080

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 6E 750-4, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 6” F
Ø Succión: 8” F
Caudal máximo: 2600 gpm
Altura máxima: 45 mca
Modelo: GE 6E 750-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 12.000”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor trifásico y girando a 1800 rpm, la Barnes GE 6E 750-4 toma agua por 8 pulgadas y la descarga por 6.

Entrega hasta 2600 gpm y sostiene columna de hasta 45 mca; mantiene el cuerpo en hierro fundido, con impulsor cerrado balanceado dinámicamente y la opción de acero inoxidable propia de la línea GS.

Da servicio en industria petrolera, petroquímica y química, y recircula agua en torres de enfriamiento; distribuye agua en unidades residenciales, riega por aspersión y trabaja en sistemas de presión y en equipos contra incendio.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 6E 750-4 comparte el 19.º lugar con otra por altura máxima (45 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 45 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2E 150-4 (46 mca); si le basta con 43 mca, la inmediata inferior es la GE 6G 1000-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 6E 750-4 cierra en 45,9 m y su trazo llega hasta 9.832 L/min. A 35 m de altura entrega unos 8.515 L/min; a 40 m, unos 6.935 L/min; a 45 m, unos 3.890 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 30 a 45 m), a 40 m la GE 6E 750-4 entrega unos 6.935 L/min y la GE 2E 150-4, unos 710 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 69), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2E 150-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 52).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**	Ø DESCARGA **6” F**
Ø SUCCIÓN **8” F**	CAUDAL MÁXIMO **2600 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **45 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 6E 750-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **12.000”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0093**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com