GE 8E 750-4

PRECIO DE LISTA

$ 88.401.530

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 8E 750-4 de 75 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 75 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 8” F
Ø Succión: 10” F
Caudal máximo: 3600 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 32 mca
Modelo: GE 8E 750-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor trifásico y referencia de fábrica 1B0095, la Barnes GE 8E 750-4 pertenece a la variante de 1.800 rpm de la familia GS de Barnes. Se destina al riego por aspersión, la industria química y los equipos ECI de combate contra incendio. Alcanza 32 mca de altura máxima y 3600 gpm de caudal máximo. Su impulsor mide 10,5 pulgadas de diámetro, va cerrado y puede pedirse en acero inoxidable. El cuerpo se construye en hierro fundido, de tipo monobloque, y el motor de esta referencia gira con cuatro polos. Barnes ubica esta referencia entre las de servicios generales con motor eléctrico.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 8E 750-4 comparte el 33.er lugar con otras 2 por altura máxima (32 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 32 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2E 75-4 (33 mca); si le basta con 30 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5C 50-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 8E 750-4 cierra en 32,1 m y su trazo llega hasta 13.630 L/min. A 20 m de altura entrega unos 12.615 L/min; a 25 m, unos 10.185 L/min; a 30 m, unos 5.945 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 18 a 32 m), a 25 m la GE 8E 750-4 entrega unos 10.185 L/min y la GE 2E 75-4, unos 770 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 71), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2E 75-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 52).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **75 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **8” F**	Ø SUCCIÓN **10” F**
CAUDAL MÁXIMO **3600 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **32 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 8E 750-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **10.500”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0095**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com