HE 3 250-2

PRECIO DE LISTA

$ 20.373.990

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de alta presión Barnes HE 3 250-2 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Ø Descarga: 3" NPT
Ø Succión: 3” NPT
Caudal máximo: 170 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 175 mca
Modelo: HE 3 250-2
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 8.500"

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La HE 3 250-2 es una electrobomba de alta presión de dos etapas, monobloque, con motor trifásico de 25 HP y encerramiento TEFC. Su altura máxima es de 175 mca y su caudal máximo, de 170 gpm; la succión y la descarga son de 3 pulgadas NPT. El cuerpo se fabrica en hierro fundido y el sello mecánico es mono resorte. Barnes la incluye en extracción de agua en pozos llanos y profundos, lavado de maquinaria a presión, llenado de tanques elevados, riego por aspersión, recirculación de agua en torres de enfriamiento, sistemas de presión y equipos ECI para combatir el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Alta Presión con motor eléctrico (HE / QE / KE), la HE 3 250-2 es la 1.ª por altura máxima (175 mca) de las 66 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 20.373.990), de menor a mayor, es la 41.ª de las 41 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si le basta con 163 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la HE 3 200-2.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la HE 3 250-2 cierra en 170,8 m y su trazo llega hasta 646 L/min. A 55 m de altura entrega unos 570 L/min; a 95 m, unos 480 L/min; a 135 m, unos 310 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 9 a 168 m), a 90 m la HE 3 250-2 entrega unos 495 L/min y la HE 3 200-2, unos 410 L/min; a 130 m, la HE 3 250-2 unos 340 L/min y la HE 3 200-2, unos 255 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes Alta Presión — Curva de Rendimiento (pág. 27), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **25 HP**	Ø DESCARGA **3" NPT**
Ø SUCCIÓN **3” NPT**	CAUDAL MÁXIMO **170 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **175 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **HE 3 250-2**	MATERIAL **Hierro fundido**
Ø IMPULSOR **8.500"**	ENCERRAMIENTO **TEFC**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1E0568**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com