30G 6.5 HF

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Aplicación de plaguicidas y fertilizantes foliares.
- Control de plagas, hongos y maleza en cultivos.
- Fumigación de café, cacao, frutales y hortalizas.
- Desinfección de establos, galpones y porquerizas.
- Aspersión en cultivos de ladera y lotes extensos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

FUMIGADORAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,5 HP
Caudal (riego): 42 / 52 L/min
Presión (riego): 142 psi
Velocidad (riego): 1000 / 1200 rpm
Caudal (fumigación): 29 / 31 L/min
Presión (fumigación): 213 / 497 psi
Velocidad (fumigación): 700 / 800 rpm
Motor: Gasolina
Modelo: FUMIGADOR 30G 6.5 HF OUSEN

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con la referencia E0938, la Barnes Fumigador 30G 6.5 HF Ousen trae un cabezote Ousen movido por un motor a gasolina de 6,5 HP. Barnes la especifica para fumigar y también para regar.

En fumigación, su caudal es de 29 / 31 L/min. Para riego, la presión de trabajo es de 142 psi.

La presión se maneja desde el propio cabezote. Allí están el regulador de presión, un tornillo con el que se ajusta el valor, el manómetro para leerlo y una cámara de aire. La salida del líquido se abre y se cierra con una válvula, y el conjunto incluye además un asiento de rebose y una cámara de succión. Antes de arrancar el motor, esa válvula se deja cerrada y el tornillo de ajuste, aflojado. Al acabar la aplicación, el regulador se vuelve a subir.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Fumigadoras a gasolina Barnes, la FUMIGADOR 30G 6.5 HF OUSEN comparte el 1.er lugar con otras 4 por potencia (6,5 HP) de las 5 que publican ese dato. Las 5 que publican ese dato coinciden en 6,5 HP.

RENDIMIENTO · 7

POTENCIA **6,5 HP**	CAUDAL (RIEGO) **42 / 52 L/min**
PRESIÓN (RIEGO) **142 psi**	VELOCIDAD (RIEGO) **1000 / 1200 rpm**
CAUDAL (FUMIGACIÓN) **29 / 31 L/min**	PRESIÓN (FUMIGACIÓN) **213 / 497 psi**
VELOCIDAD (FUMIGACIÓN) **700 / 800 rpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

OTROS DATOS · 2

MODELO **FUMIGADOR 30G 6.5 HF OUSEN**	REFERENCIA DE FÁBRICA **E0938**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito