TS26BX

PRECIO DE LISTA

$ 735.000

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Aplicación de plaguicidas y fertilizantes foliares.
- Control de plagas, hongos y maleza en cultivos.
- Fumigación de café, cacao, frutales y hortalizas.
- Desinfección de establos, galpones y porquerizas.
- Aspersión en cultivos de ladera y lotes extensos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

FUMIGADORAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Fumigadora de Espalda Toyama TS26BX, de la Línea X, está diseñada para uso frecuente, brindando potencia y eficiencia en la aplicación de agroquímicos.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 25.4 cc
Presión de Trabajo: 1.5 – 2.6 Mpa (15 – 26 Bar)
Descarga de Pulverización Maxima: 6 l/m
Tipo de Motor: 2 Tiempos
Capacidad del Tanque: 0.65 l
Capacidad del Tanque de Pulverización: 25 l
Peso Neto: 9.5 kg
Línea: X Uso Frecuente
Tipo de Bomba: Metálica (Embolo Acerado)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Fumigadora de Espalda Toyama TS26BX hace parte de la Línea X y está dirigida a quien aplica agroquímicos con frecuencia. Lleva un motor de dos tiempos de 25,4 cc y una bomba metálica con émbolo acerado, que es la pieza encargada de sostener una pulverización uniforme mientras dura la aplicación.

El tanque de pulverización de 25 litros y la presión ajustable permiten cubrir áreas grandes sin interrupciones. Trabaja con una sola lanza de aplicación. Con 9,5 kg y un diseño ergonómico, la carga se acomoda sobre la espalda y la fatiga baja en las jornadas largas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Fumigadoras a gasolina Toyama, la Fumigadora de Espalda a Gasolina TS26BX publica 25.4 cc de cilindrada. Si necesita más de 25.4 cc, la inmediata superior en cilindrada es la Fumigadora de Espalda a Gasolina TS26BN (26 cc).

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **25.4 cc**	PRESIÓN DE TRABAJO **1.5 – 2.6 Mpa (15 – 26 Bar)**
DESCARGA DE PULVERIZACIÓN MAXIMA **6 l/m**	

MOTOR · 3

TIPO DE MOTOR **2 Tiempos**	CAPACIDAD DEL TANQUE **0.65 l**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE PULVERIZACIÓN **25 l**	

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO **9.5 kg**

OTROS DATOS · 3

LÍNEA **X Uso Frecuente**	TIPO DE BOMBA **Metálica (Embolo Acerado)**
CANTIDAD DE LANZAS **1 Lanza**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com