

SR 200 atomizador ligero

MERCADO



AGRÍCOLA



CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aspersión de líquidos en grandes superficies de sembradíos agrícolas.
- Aspersión de agentes químicos en edificios y exteriores.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

FUMIGADORAS A GASOLINA

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



ideal para que agricultores, fruticultores y enólogos lo utilicen para pulverizar líquidos. El mango multifunción con una sola mano del STIHL SR 200 le permite controlar cómodamente tanto el motor STIHL 2-MIX como la válvula de suministro de agente pulverizador con una sola mano.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 27,2

Potencia [kW/hp]: 0,8

Peso* [kg]: 7.8

Capacidad del tanque de combustible [L]: 1,05

Caudal Máximo de Aire [m3/h]: 780

Alcance horizontal [M]: 9

PRINCIPALES ATRIBUTOS

DEPÓSITO DE CALDO

EMPUÑADURA DE ARRANQUE

BOTÓN GIRATORIO DE LA MARIPOSA DE ARRANQUE

PALANCA DE VÁLVULA PARA LA AFLUENCIA DE CALDO

PIEZA DOSIFICADORA



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 0.80 kW	CILINDRADA 27.2 cm³
CAUDAL DE AIRE SIN SISTEMA 780 m³/h	

MOTOR · 3

CABIDA DEL DEPÓSITO 10 l	CABIDA DEL DEPÓSITO (L) 1.050 l
CABIDA DEL DEPÓSITO (CM³) 1050 cm³	

DIMENSIONES Y PESO · 3

ANCHO DEL DISPOSITIVO 350 mm	ALTURA DEL DISPOSITIVO 540 mm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 7.8 kg	

OTROS DATOS · 1

ALCANCE DE ATOMIZADO HORIZONTAL MÁX. 9 m

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	10 l Ficha: Cabida del depósito
COMBUSTIBLE	1.050 l Ficha: Cabida del depósito (l)
COMBUSTIBLE	1050 cm³ Ficha: Cabida del depósito (cm³)

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	--

SERVICIO Y CONSEJOS

- No deje el equipo con activo en el tanque expuesto al sol directamente ni a intemperie por periodos prolongados y sin supervisión.
- Al resguardar el equipo por largo tiempo, se debe vaciar el depósito de activo, llenarlo ligeramente con agua y esparcirla unos minutos para limpiar las mangueras.
- Es muy importante conocer si el activo es autorizado para su uso en fumigadora de cañón a gasolina, de lo contrario puede dañar el sistema de almacenamiento del equipo.
- Antes de aplicar activo al cultivo, se recomienda realizar pruebas de aspersión para elegir la rejilla correcta y el caudal indicado en la boquilla dosificadora.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado