

Fumigadora SR 420

MERCADO



AGRÍCOLA



CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aspersión de líquidos en grandes superficies de sembradíos agrícolas.
- Aspersión de agentes químicos en edificios y exteriores.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

FUMIGADORAS A GASOLINA

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La fumigadora de mochila SR 420 es un modelo probado por muchos años que brinda confiabilidad al usuario al exigirle un gran desempeño en actividades intensivas.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 56.5

Potencia [kW/hp]: 2.6 / 3.5

Peso* [kg]: 11.1

Capacidad del tanque de activo [L]: 13

Capacidad del tanque de combustible [L]: 1.5

Caudal Máximo de Aire [m3/h]: 1,260

Alcance horizontal [M]: 12

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TANQUE DE LÍQUIDOS DE 13 LITROS

MOTOR DE 2 TIEMPOS CONFIABLE Y DURADERO

TANQUE DE COMBUSTIBLE TRASLÚCIDO DE GRAN CAPACIDAD

BOQUILLA DOSIFICADORA DE CAUDAL

PALANCA MULTIFUNCIONAL



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 2.60 kW	CILINDRADA 56.5 cm³
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 101 dB(A)	CAUDAL DE AIRE SIN SISTEMA 1260 m³/h
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 113 dB(A)	

MOTOR · 3

CABIDA DEL DEPÓSITO 13 l	CABIDA DEL DEPÓSITO (L) 1.500 l
CABIDA DEL DEPÓSITO (CM³) 1500 cm³	

DIMENSIONES Y PESO · 3

ANCHO DEL DISPOSITIVO 480 mm	ALTURA DEL DISPOSITIVO 625 mm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 10.8 / 11.1 kg	

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 2.3 m/s²	ALCANCE DE ATOMIZADO HORIZONTAL MÁX. 12 m
---	--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	13 l Ficha: Cabida del depósito
COMBUSTIBLE	1.500 l Ficha: Cabida del depósito (l)
COMBUSTIBLE	1500 cm³ Ficha: Cabida del depósito (cm³)

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	--

SERVICIO Y CONSEJOS

- No deje el equipo con activo en el tanque expuesto al sol directamente ni a intemperie por periodos prolongados y sin supervisión.
- Al resguardar el equipo por largo tiempo, se debe vaciar el depósito de activo, llenarlo ligeramente con agua y esparcirla unos minutos para limpiar las mangueras.
- Es muy importante conocer si el activo es autorizado para su uso en fumigadora de cañón a gasolina, de lo contrario puede dañar el sistema de almacenamiento del equipo.
- Antes de aplicar activo al cultivo, se recomienda realizar pruebas de aspersión para elegir la rejilla correcta y el caudal indicado en la boquilla dosificadora.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado