

SR 450

MERCADO



AGRÍCOLA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Aspersión de líquidos en grandes superficies de sembradíos agrícolas.
- Aspersión de agentes químicos en edificios y exteriores.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

FUMIGADORAS A GASOLINA



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El pulverizador se puede convertir para aplicaciones de polvo en tan solo unos sencillos pasos, con el mecanismo de conversión 2 en 1. La compacta STIHL SR 450 pesa 12,8 kg y es fácil de transportar a la espalda gracias al cómodo sistema de transporte. El motor STIHL 2-MIX y la válvula de suministro de agente pulverizador se pueden manejar con una sola mano utilizando el mango multifunción con una sola mano. El cómodo sistema de dosificación se encuentra directamente debajo del mango de control.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 63,3

Potencia [kW/hp]: 3.9/2.9

Peso* [kg]: 12.8

Capacidad del tanque de combustible [l]: 1.7

Caudal Máximo de Aire [m3/h]: 920

Alcance horizontal [M]: 14,5

PRINCIPALES ATRIBUTOS

ARRANQUE FÁCIL Y SENCILLO

ELASTOSTART

CARBURADOR CON COMPENSADOR

ACELERADOR Y PALANCA DE BLOQUEO

BOQUILLA DOSIFICADORA DE CAUDAL

PIEZA DOSIFICADORA



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 2.90 kW	CILINDRADA 63.3 cm³
CAUDAL DE AIRE SIN SISTEMA 1300 m³/h	

MOTOR · 3

CABIDA DEL DEPÓSITO 14 l	CABIDA DEL DEPÓSITO (L) 1.700 l
CABIDA DEL DEPÓSITO (CM³) 1700 cm³	

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 12.7 kg
--

OTROS DATOS · 1

ALCANCE DE ATOMIZADO HORIZONTAL MÁX. 14.5 m
--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	14 l Ficha: Cabida del depósito
COMBUSTIBLE	1.700 l Ficha: Cabida del depósito (l)
COMBUSTIBLE	1700 cm³ Ficha: Cabida del depósito (cm³)

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	--

SERVICIO Y CONSEJOS

- No deje el equipo con activo en el tanque expuesto al sol directamente ni a intemperie por periodos prolongados y sin supervisión.
- Al resguardar el equipo por largo tiempo, se debe vaciar el depósito de activo, llenarlo ligeramente con agua y esparcirla unos minutos para limpiar las mangueras.
- Es muy importante conocer si el activo es autorizado para su uso en fumigadora de cañón a gasolina, de lo contrario puede dañar el sistema de almacenamiento del equipo.
- Antes de aplicar activo al cultivo, se recomienda realizar pruebas de aspersión para elegir la rejilla correcta y el caudal indicado en la boquilla dosificadora.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado