300 L

MERCADO

HASTA 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Frutas
- Café

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo turbo atomizador de fumigación con tanque de 300 litros, equipado con bomba de pistón y ventilador para nebulizar los productos fitosanitarios en frutales, caucho, plátano y palma de aceite, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 300 lts
Caudal de la bomba: 50 L/min
Presión máxima de trabajo: 28 Kgf/cm2-400PSI
Número de boquillas: 12
Velocidad del aire: 111 Km/h
Potencia mínima del tractor: 26 hp

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Simple y Económico

Cobertura Eficiente

Agilidad en la aplicación

Presión correcta

Combinación perfecta

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Jacto Arbus 300 es un turboatomizador tractorizado compacto, que Jacto define como eficiente y económico, pensado para fruta y café en distintas condiciones de siembra. El aire sale del ventilador en forma divergente, a 111 Km/h, y los portaboquillas se pueden abrir; esas dos cosas le permiten adaptarse a varios tipos de cultivo y lograr una cobertura eficiente.

Los portaboquillas, con válvula de cierre o tipo bijet, dejan cambiar la boquilla con un solo movimiento, lo que agiliza cada nueva calibración. La bomba de pistón mueve hasta 50 L/min y un manómetro de escala extendida facilita vigilar la presión.

El tanque es de polietileno, resistente a la corrosión, con marcador de nivel graduado y agitación hidráulica. Trae además un lavador que enjuaga los envases con agua a presión y lleva esos residuos al tanque.

RENDIMIENTO · 8

RPM 2077	CAUDAL DE LA BOMBA 50 L/min
VELOCIDAD DEL AIRE 111 Km/h	VELOCIDAD DE LA PTO 540 rpm
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 28 Kgf/cm2-400PSI	POTENCIA MÍNIMA DEL TRACTOR 26 hp
POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA 3,2 hp	CONSUMO DE POTENCIA DEL VENTILADOR 8,7 hp

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE Polietileno de alta densidad	AGITACIÓN DEL TANQUE Hidráulica
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS 300 lts	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO 205 kg	VOLUMEN DEL AIRE 5,4m3/s
DIMENSIONES (L X AN X AL M) 1,36 x 1,23 x 1,15	

OTROS DATOS · 9

COMANDO Jacto 8	MANÓMETRO En glicerina con escala extendida
TIPO DE BOMBA Pistón	MODELO DE BOMBA JP- 50

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

PORTA BOQUILLAS **Bijet**	ACOPLE A TRACTOR **3 puntos y PTO**
MODELO DEL FILTRO **FVS-100**	CAPACIDAD DE LEVANTE **510 kg**
NÚMERO DE BOQUILLAS **12**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**8,7 hp** Ficha: Consumo de potencia del ventilador
FILTRO DE AIRE	**FVS-100** Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 510 Kg.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado