400 L

MERCADO

HASTA 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Frutas
- Café

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo turbo atomizador de fumigación con tanque de 400 litros, equipado con bomba de pistón y ventilador para nebulizar los productos fitosanitarios en frutales, caucho y palma de aceite, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 400 lts
Caudal de la bomba: 75 L/min
Presión máxima de trabajo: 35 Kgf/cm2-500 PSI
Número de boquillas: 24
Velocidad del aire: 126 Km/h
Potencia mínima de tractor: 45 hp

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Simple y Versátil

Modelos que atienden tus necesidades

Agilidad en la aplicación

Presión correcta

Menos Paradas

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Jacto Arbus 400 Golden es la configuración del turboatomizador Arbus 400 que monta ventilador de 850 mm, y Jacto la señala por su penetración en cultivos de follaje denso. La línea se presenta como versátil y económica, apta para distintos cultivos y formas de conducción, con frutales y café entre sus aplicaciones.

El reparto del aire y la opción de abrir portaboquillas por separado permiten adaptarla a distintos tipos de cultivo. Con portaboquillas de válvula de cierre o bijet, la boquilla se cambia en un solo gesto y recalibrar toma menos tiempo.

Su bomba de pistones, de 75 L/min, usa camisas de cerámica que aguantan el desgaste; así se detiene menos para mantenimiento y queda lista para aplicar cuando el cultivo lo pide. Un manómetro de escala extendida ayuda a sostener la presión correcta del circuito.

RENDIMIENTO · 9

CAUDAL DE LA BOMBA **75 L/min**	RPM DEL VENTILADOR **1700 rpm**
VELOCIDAD DEL AIRE **126 Km/h**	VELOCIDAD DE LA PTO **540 rpm**
RPM DE TRABAJO DE LA BOMBA **540**	POTENCIA MÍNIMA DE TRACTOR **45 hp**
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO **35 Kgf/cm2-500 PSI**	POTENCIA REQUERIDA POR LA BOMBA **6 hp**
CONSUMO DE POTENCIA DEL VENTILADOR **19 hp**	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE **Polietileno de alta densidad**	AGITACIÓN DEL TANQUE **Hidráulica**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS **400 lts**	

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO **430 kg**	VOLUMEN DE AIRE **11 m3/s**
DIMENSIONES (L X AN X AL M) **2,04 x 1,23 x 1,74**	

OTROS DATOS · 9

COMANDO **VAR**	MANÓMETRO **En glicerina con escala extendida**
TIPO DE BOMBA **Pistón**	PORTA BOQUILLAS **Simple con llave de paso**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ACOPLE A TRACTOR **3 puntos y PTO**	MODELO DEL FILTRO **FVS- 101**
CAPACIDAD DE LEVANTE **830 kg**	NÚMERO DE BOQUILLAS **24**
MODELO DEL VENTILADOR **850 mm**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**19 hp** Ficha: Consumo de potencia del ventilador
FILTRO DE AIRE	**FVS- 101** Ficha: Modelo del filtro

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 830 Kg.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado