600 L

MERCADO

HASTA 500 HA

SUPERIOR A 500 HA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Cereales
- Hortalizas
- Caña de Azucar
- Ganadería
- Frutas
- Flores

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

JACTO

FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo de pulverización tipo cañón, de accionamiento hidráulico, equipado con bomba centrífuga y ventilador para aplicar y nebulizar los productos fitosanitarios.

DATOS TÉCNICOS

Capacidad del tanque de agroquímicos: 600 lts
Caudal de la bomba: 115 L/min
Número de boquillas: 9
Velocidad del aire: 270 Km/h
Potencia mínima de tractor: 55 hp
Peso: 385 Kg

PRINCIPALES ATRIBUTOS

Protección para su cultivo

Modelo que Atiende tus Necessidades

Agilidad en la Pulverización

Eficiencia y Practicidad

Combinación Perfecta

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Jacto Jataó 600 es una fumigadora tractorizada de cañón de amplio alcance: con viento favorable, su aplicación llega hasta 35m. Jacto la presenta para fruticultura, horticultura, floricultura, cereales y ganadería, y también para tareas no agrícolas como desinfectar galpones, dentro de una línea de equipos livianos, robustos y de bajo mantenimiento.

Aquí el ducto se mueve de manera automatizada: dos pistones hidráulicos lo ajustan en sentido horizontal y vertical, lo que simplifica la operación y agiliza las maniobras. Como opción puede llevar accionamiento eléctrico para manejar y direccionar los ductos desde la cabina, y una extensión de ducto para cultivos altos. Sus ductos inferiores aplican cerca del tractor.

La bomba es centrífuga y entrega 115 L/min. El agitador mecánico, con hélice de polietileno, mantiene parejo el producto dentro del tanque.

RENDIMIENTO · 7

CAUDAL DE LA BOMBA **115 L/min**	RPM DEL VENTILADOR **3030**
VELOCIDAD DEL AIRE **270 Km/h**	VELOCIDAD DE LA PTO **540 rpm**
RPM DE TRABAJO DE LA BOMBA **4100**	POTENCIA MÍNIMA DE TRACTOR **55 hp**
CONSUMO DE POTENCIA DEL VENTILADOR **23 hp**	

MOTOR · 3

MATERIAL DEL TANQUE **Polietileno de alta densidad**	AGITACIÓN DEL TANQUE **Mecánico**
CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGROQUÍMICOS **600 lts**	

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **385 kg**	VOLUMEN DE AIRE **2,57m3/s**
FILTRO PRINCIPAL **FVS-102**	DIMENSIONES (L X AN X AL M) **3,20 x 1,25 x 2,20**

OTROS DATOS · 7

SIN VIENTO **15m**	TIPO DE BOMBA **Centrífuga 2 rotores**
ACOPLE A TRACTOR **3 puntos y PTO**	CAPACIDAD DE LEVANTE **990 kg**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

NÚMERO DE BOQUILLAS **9**	CON VIENTO A FAVOR DE 10KM/H **35m**
CON VIENTO A FAVOR DE 5 KM/H **30m**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	**23 hp** Ficha: Consumo de potencia del ventilador
FILTRO DE AIRE	**FVS-102** Ficha: Filtro principal

SERVICIO Y CONSEJOS

- Garantía: 1 año por defectos de fabricación, según condiciones de Eduardoño S.A.S., distribuidor oficial Jacto en Colombia.
- El tractor debe tener toma de fuerza a 540 RPM, acople 3 puntos y pto, capacidad de levante de 990 Kg.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado