

FS 120

MERCADO



AGRÍCOLA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Segar y cortar hierba (forrajera).

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila,
Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

GUADAÑAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Robusta motoguadaña con motor de gran aceleración. Manillar abierto que permite un movimiento tranquilo y regular al trabajar en superficies grandes, así como un manejo ergonómico y sin esfuerzo de la máquina. Con empuñadura multifuncional, que permite utilizar la máquina de forma sencilla y fiable con una sola mano.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 30,8

Potencia [kW/hp]: 1,8

LONGITUD TOTAL [cm]: 176

Peso [kg]: 6.8

Diámetro de CÍRCULO DE CORTE [mm]: 420

Nivel sonoro [dB(A)]:** 98-101

Potencia sonora [dB(A)]:** 111-112

Vibraciones izq/der [m/s²]: 5,9/3,9

PRINCIPALES ATRIBUTOS

BOMBA MANUAL DEL CARBURADOR

MOTOR STIHL 2-MIX

SISTEMA ANTI VIBRATORIO

MANDO UNIFICADO

MANILLAR TUBULAR CERRADO CON LIMITADOR DE PASO



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 1.30 kW	CILINDRADA 30.8 cm³
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 101 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 109 dB(A)

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO 0.640 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE 420 mm	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 6.4 kg
LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE 176 cm	

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS 3.9 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS 5.9 m/s²
--	--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	0.640 l
Ficha: Cabida del depósito	

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	Aceite STIHL 2 tiempos Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.
--------------------------------	--

SERVICIO Y CONSEJOS

- Al trabajar con cuchilla, no olvides colocar el protector adecuado.
- Prepara la mezcla a utilizar en bidones especiales STIHL, esto prolongara el mantenimiento del carburador.
- Recuerda engrasar la caja reductora y el vástago cada 25 horas de uso.
- Hacer uso de aceites STIHL prolongará la vida de tu motor.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com