

FS 161

MERCADO



AGRÍCOLA



JARDINERÍA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

GUADAÑAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La versatilidad y robustez de la desbrozadora STIHL FS 161 L le ayuda en sus trabajos de horticultura, paisajismo y agricultura.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1.50 kW

Cilindrada: 37.7 cm³

Nivel de presión sonora: 98 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 108 dB(A)

Cabida del depósito: 0.750 l

Diámetro del círculo de corte: 420 mm

Peso de la unidad sin combustible: 7.6 kg

Largo del dispositivo sin herramienta de corte: 178 cm

Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros: 7 m/s²



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 1.50 kW	CILINDRADA 37.7 cm³
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 98 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 108 dB(A)

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO 0.750 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE 420 mm	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 7.6 kg
LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE 178 cm	

OTROS DATOS · 2

VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS 7 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS 4.7 m/s²
--	--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	0.750 l
Ficha: Cabida del depósito	

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	Aceite STIHL 2 tiempos Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.
--------------------------------	--



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com