

# FS 221

## MERCADO



AGRÍCOLA



JARDINERÍA



PROFESIONAL

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Corte de pasto y control de maleza.
- Mantenimiento de potreros y cercas.
- Desyerba de cafetales, frutales y cultivos en ladera.
- Rocería de lotes, orillos y zonas verdes.
- Corte de pasto de corte para alimentación animal.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



STIHL

## GUADAÑAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Guadaña de gasolina STIHL FS 221 L: Diseño robusto, Amplia gama de usos, Empuñadura de siega, Empuñadura multifunción con una sola mano y ¡Descubra más!

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 1.70 kW

**Cilindrada:** 37.7 cm<sup>3</sup>

**Nivel de presión sonora:** 100 dB(A)

**Nivel de potencia acústica:** 109 dB(A)

**Cabida del depósito:** 0.750 l

**Diámetro del círculo de corte:** 420 mm

**Peso de la unidad sin combustible:** 7.7 kg

**Largo del dispositivo sin herramienta de corte:** 178 cm

**Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros:** 5.7 m/s<sup>2</sup>



**CASEGA S.A.S.**

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| POTENCIA<br>1.70 kW                  | CILINDRADA<br>37.7 cm³                  |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA<br>100 dB(A) | NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA<br>109 dB(A) |

MOTOR · 1

|                                |
|--------------------------------|
| CABIDA DEL DEPÓSITO<br>0.750 l |
|--------------------------------|

DIMENSIONES Y PESO · 3

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| DIÁMETRO DEL CÍRCULO DE CORTE<br>420 mm                  | PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE<br>7.7 kg |
| LARGO DEL DISPOSITIVO SIN HERRAMIENTA DE CORTE<br>178 cm |                                             |

OTROS DATOS · 2

|                                                                            |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO DERECHO EN SERVICIO CON DIESTROS<br>5.7 m/s² | VALOR DE VIBRACIONES DEL LADO IZQUIERDO EN SERVICIO CON DIESTROS<br>4.2 m/s² |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| COMBUSTIBLE | 0.750 l                    |
|             | Ficha: Cabida del depósito |

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS | <b>Aceite STIHL 2 tiempos</b><br>Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com