RB 200

PRECIO DE LISTA

$ 3.650.750

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza residencial (fachadas, cochera).
- Limpieza de zonas comunes (alberca, patio, banqueta).
- Limpieza de vehículo particular.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

HIDROLAVADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La hidrolavadora de gasolina RB 200 ha sido diseñada para brindar al usuario potencia y confiabilidad en sus aplicaciones residenciales. De fácil uso y excelentes capacidades para la limpieza del hogar como el vehículo o los patios.

DATOS TÉCNICOS

PCILINDRADA [cc]: 173
POTENCIA [kW/hp]: 3.7/5.0
Presión MÁXIMA [psi/bar]: 2,500/170
Max. caudal de agua [l/h]: 520
Peso* [kg]: 28
TECNOLOGÍA de motor: 4 Tiempos
MOTOR trenzado: Kohler 173 XT
Tipo de bomba de agua: Axial
Longitud de manguera [m]: 5

PRINCIPALES ATRIBUTOS

MOTOR EASYTOSTART PARA UN ARRANQUE SUAVE

SOPORTE DE PISTOLA DE PROYECCIÓN

PANEL PARA ALMACENAR BOQUILLAS DE ASPERSIÓN

ACOPLE RÁPIDO DE DETERGENTE

MANILLAR PLEGABLE PARA ALMACENAMIENTO

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La hidrolavadora a gasolina STIHL RB 200 sirve para la limpieza profunda de la plataforma, la casa o el equipo, y su motor tiene potencia suficiente para los trabajos de limpieza difíciles: aceras, caminos de acceso, cubiertas y más. La bomba lleva un sistema de arranque fácil, de modo que se evitan los tirones fuertes y los arranques difíciles.

De serie trae un sistema de inyección de detergente, con el que se agregan los detergentes durante el trabajo, y con él se cubre más superficie sin desplazar la máquina. Admite además una amplia gama de accesorios opcionales: el limpiador de superficie rotatorio, la escoba de agua, boquillas multifunción y de largo alcance, extensiones de manguera y de varilla, un limpiador de canaletas y un acoplador de pivote.

OTROS DATOS · 1

N.º DE ARTÍCULO
47890124609

SERVICIO Y CONSEJOS

- La pistola de proyección de las hidrolavadoras a gasolina no debe dejarse sin oprimir más de 2 minutos para prevenir daños internos de bomba y motor.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento del equipo es recomendable realizar los cambios de aceite de motor y bomba conforme establece el manual de usuario.
- Al trabajar con la hidrolavadora es recomendable dejar presionado el gatillo y realizar el lavado sin intermitencias, con esto se cuidan los componentes de bomba y motor.
- Para evitar daños y pérdidas de presión es recomendable siempre utilizar los diámetros y longitudes de manguera que indica el manual de usuario.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado