

Potente Hidrolavadora a Gasolina para usuarios profesionales

MERCADO



DOMÉSTICO



FORESTAL



CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza residencial (fachadas, cochera).
- Limpieza de zonas comunes (alberca, patio, banqueta).
- Limpieza de vehículo particular.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

HIDROLAVADORAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Potente Hidrolavadora a gasolina, para usuarios profesionales. Fácil de arrancar. Cómodo soporte y posición de estacionamiento para la pistola de alta presión. Cómodos soportes para guardar las boquillas y la manguera de alta presión. Con manillar plegable y toma de detergente, acoplamiento rápido en la pistola, la manguera y la salida de alta presión de la bomba. Ajuste de presión en la bomba para un uso perfecto en cualquier aplicación.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 429

POTENCIA [kW/hp]: 10.5/14.0

Presión MÁXIMA [psi/bar]: 4,200/290

Max. caudal de agua [l/h]: 910

Peso* [kg]: 76

TECNOLOGÍA de motor: 4 Tiempos

MOTOR trenzado: Kohler CH 440

Tipo de bomba de agua: Cigüeñal

Longitud de manguera [m]: 15

PRINCIPALES ATRIBUTOS

SOPORTE DE PISTOLA DE PROYECCIÓN

PANEL PARA ALMACENAR BOQUILLAS DE ASPERSIÓN

MOTOR EASYTOSTART PARA UN ARRANQUE SUAVE

ACOPLE RÁPIDO DE DETERGENTE

MANILLAR PLEGABLE PARA ALMACENAMIENTO



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

Las especificaciones detalladas de este modelo se confirman directamente con nuestro equipo. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le enviamos la información técnica completa.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30

Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- La pistola de proyección de las hidrolavadoras a gasolina no debe dejarse sin oprimir más de 2 minutos para prevenir daños internos de bomba y motor.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento del equipo es recomendable realizar los cambios de aceite de motor y bomba conforme establece el manual de usuario.
- Al trabajar con la hidrolavadora es recomendable dejar presionado el gatillo y realizar el lavado sin intermitencias, con esto se cuidan los componentes de bomba y motor.
- Para evitar daños y pérdidas de presión es recomendable siempre utilizar los diámetros y longitudes de manguera que indica el manual de usuario.




CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado