

RE 125

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza en la casa y el jardín así como para la limpieza de vehículos particulares.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

HIDROLAVADORAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La RE 125 destaca por su mayor capacidad de movilidad y ligereza respecto a otras hidrolavadoras de su categoría. El equipo cuenta con una gran potencia y su tamaño te permite guardarla en cualquier lugar de tu hogar. Es ideal para usuarios con poco espacio de almacenamiento pero que requieran una presión superior de limpieza en sus actividades. Tiene un motor de inducción libre de mantenimiento y una bomba de agua con cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS

Max. presión (120V) / (220V) [bar]: 140 / 170

Presión DE TRABAJO (120V) / (220V) [bar]: 95 / 135

Max. caudal de agua (120V) / (220V) [l/h]: 440 / 500

Min. caudal de agua (120V) / (220V) [l/h]: 355 / 420

Consumo energético (120V) / (220V) [kW/hp]: 2.1/1.6 / 3.1/2.3

Velocidad (120V) / (220V) [rpm]: 3,450 / 2,850

MATERIAL BOMBA: Aluminio

MATERIAL PISTONES: Acero inoxidable

PRINCIPALES ATRIBUTOS

ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN LA PISTOLA PULVERIZADORA

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN TRENZADA DE ACERO DE 8 M

CON BOQUILLA GIRATORIA Y DE CHORRO EN ABANICO

APARATO COMPACTO CON CARRO ROBUSTO (FÁCIL DE PLEGAR)

ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN EL APARATO

MOTOR DE INDUCCIÓN SIN ESCOBILLAS Y BOMBA DE ALUMINIO



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2**CONSUMO DE POTENCIA**
1.60 kW**NÚMERO DE REVOLUCIONES**
3450 r/min**ELÉCTRICO** · 2**TENSIÓN NOMINAL**
127 V**CANTIDAD DE FASES**
1**DIMENSIONES Y PESO** · 1**PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE**
19.1 kg**QUÉ NECESITA PARA OPERAR**

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO**1.60 kW**

Ficha: Consumo de potencia

SERVICIO Y CONSEJOS

- Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.
- Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.
- Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.
- Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.

**¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?**

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com