

RE 130 PLUS

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza de vehículos, remolques, terrazas, caminos y fachadas.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

HIDROLAVADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Podrás conseguir potentes resultados de limpieza a la hora de limpiar tu terraza, escaleras o muebles de jardín. La hidrolavadora RE 130 PLUS de STIHL cuenta con una lanza pulverizadora larga, que permite trabajar cómodamente incluso en posición vertical, y una manguera de alta presión reforzada con acero de 9 m. El acoplamiento rápido antitaladro de la pistola de alta presión con SoftGrip evita la torsión de la manguera durante el uso.

DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN MÁXIMA* [bar]: 110-150

Max. caudal de agua [l/h]: 440-500

Min. caudal de agua [l/h]: 355-420

Consumo energético [kW/hp]: 1.4-2,3

Max. suministro de Agua [°C] temperatura: 40

Potencia sonora [dB(A)]:** 86

Velocidad [rpm]: 2.850-3.450

Vibraciones izq/der [m/s²]: 1,3/2,4

Longitud de CABLE [m]: 5-7

PRINCIPALES ATRIBUTOS

MANIVELA SIRVE PARA GIRAR EL TAMBOR DE LA MANGUERA

ESTRIBO GUÍA

INTERRUPTOR GIRATORIO CONECTAR Y DESCONECTAR LA HIDROLIMPIADORA

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

BOTÓN DE BLOQUEO

RENDIMIENTO · 14

FRECUENCIA 60 / 50 Hz	PRESIÓN MÁX. 140.0 / 110.0 / 150.0 bar
CONSUMO DE POTENCIA 1.60 / 1.40 / 2.30 kW	PRESIÓN DE TRABAJO 95 / 135 bar
PRESIÓN MÁX. (PSI) 2030 / 1600 / 2175 psi	NÚMERO DE REVOLUCIONES 3450 / 2850 r/min
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 72 dB(A)	PRESIÓN DE TRABAJO (PSI) 1950 / 1370 psi
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 86 dB(A)	CAUDAL DE AGUA DE PASO MÁX. 440.0 / 500.0 l/h
CAUDAL DE AGUA DE PASO MÍN. 355.0 / 420.0 l/h	VALOR K (NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA) 2 dB(A)
VALOR K (NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA) 2 dB(A)	LONGITUD DEL TUBO FLEXIBLE DE ALTA PRESIÓN 9 m

ELÉCTRICO · 2

TENSIÓN NOMINAL 127 / 120 / 230 V	CANTIDAD DE FASES 1
--------------------------------------	------------------------

DIMENSIONES Y PESO · 2

LONGITUD DE CABLE 5.0 / 7.0 m	PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE 20.3 / 21.2 kg
----------------------------------	--

OTROS DATOS · 4

VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 2.4 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 1.3 m/s²
TEMPERATURA DEL AGUA DE AFLUENCIA MÁX. 40 °C	TEMPERATURA DEL AGUA DE AFLUENCIA MÁX. (°F) 104 °F

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	1.60 / 1.40 / 2.30 kW
	Ficha: Consumo de potencia

SERVICIO Y CONSEJOS

- Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.
- Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.
- Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.
- Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado