

RE 90.0

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Limpieza en la casa y el jardín así como para la limpieza de vehículos particulares.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

HIDROLAVADORAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Ligera y compacta, esta hidrolavadora eléctrica con cable incluye una gran cantidad de accesorios y funciones para realizar rápidamente la mayoría de las tareas de limpieza en el hogar y el jardín. El carrete de manguera a presión integrado facilita el enrollado de la manguera para guardarla rápidamente. Perfecta para propietarios de viviendas y usuarios residenciales, su bajo nivel de ruido y cero emisiones de escape permiten un funcionamiento limpio y silencioso, proporcionando a los usuarios un rendimiento de calidad en un paquete de bajo mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

PRESIÓN MÁXIMA* [bar]: 100

Max. caudal de agua [l/h]: 430

Min. caudal de agua [l/h]: 330

Peso* [kg]: 8

Consumo energético [kW/hp]: 1.5

Max. suministro de Agua [°C] temperatura: 40

Potencia sonora [dB(A)]:** 76

Velocidad [rpm]: 21,000

Longitud de manguera [m]: 5

PRINCIPALES ATRIBUTOS

ACOPLAMIENTO RÁPIDO EN LA PISTOLA PULVERIZADORA

CARRETE DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN [PLUS]

GANCHO PARA CABLE SEPARADO

ACCESORIOS ESTÁNDAR

LANZA DE PULVERIZACIÓN PARA LAS PAUSAS DE TRABAJO



RENDIMIENTO · 2**CONSUMO DE POTENCIA**
1.50 kW**NÚMERO DE REVOLUCIONES**
21000 r/min**ELÉCTRICO** · 2**TENSIÓN NOMINAL**
120 - 127 V**CANTIDAD DE FASES**
1**DIMENSIONES Y PESO** · 1**PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE**
8 kg**QUÉ NECESITA PARA OPERAR**

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO**1.50 kW**

Ficha: Consumo de potencia

SERVICIO Y CONSEJOS

- Previo al encendido de tu equipo, deja circular el agua por el sistema de equipo. Acciona la lanza de proyección para una mejor circulación.
- Al terminar el trabajo, apaga el equipo y deja drenar agua por el sistema para limpiar el sistema de presión.
- Antes de almacenar el equipo, libera la presión contenida en la bomba activando el gatillo del sistema de proyección una vez apagada la máquina.
- Engrasa regularmente las terminales de las conexiones rápidas de la manguera para prolongar la vida útil de los empaques de la manguera.

**¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?**

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado