15-AQ/15LD3

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7.5 HP
Caudal Max: 70 GPM
Caudal medio: 40 GPM
Conexión descarga: 1.1/2 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/2 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 60 kg
Dimensiones: 0.58/0.43/0.53 Mts
Altura media: 50 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor diésel Lombardini de la IHM 15AQ/15LD3 entrega 7,5 HP. La bomba, tipo caracol de presión, está construida en hierro; su rotor es cerrado de presión y más durable, y la carcasa roscada se ubica en cuatro posiciones. El sello mecánico, de carbón y cerámica, es del tipo resorte corto, y el eje queda protegido por un casquillo en acero inoxidable. Succiona y descarga por pulgada y media NPT. Su altura máxima llega a 60 m. El caudal máximo es de 70 GPM. IHM la destina a la elevación de agua en fincas, de tanque bajo a tanque alto, al llenado o vaciado de carrotanques, y al control de incendios.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 15AQ/15LD3 comparte el 13.º lugar con otras 7 por altura máxima (60 m) de las 41 que publican ese dato. Por caudal máximo (70 GPM) comparte el 40.º lugar con otra de las 41 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 60 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 5x20/9LD-625-2 B (64 m); si le basta con 54 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 30AG/F400.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **7.5 HP**	CAUDAL MAX **70 GPM**
CAUDAL MEDIO **40 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1.1/2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/2 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **60 kg**	DIMENSIONES **0.58/0.43/0.53 Mts**
ALTURA MEDIA **50 m**	ALTURA (ADT) MAX **60 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**