5x25/25LD

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

Motobomba construida en hierro gris cl.30 con anillo de fricción en bronce.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 19 HP
Caudal Max: 240 GPM
Caudal medio: 175 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. ANSI 125
Conexión succión: 2 Pulg. ANSI 125
Motor: Diesel
Peso: 192 kg
Dimensiones: 0.82/0.64/0.84 Mts
Altura media: 48 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM 5x25/25LD es de hierro y descarga coaxial, pensada para el trabajo pesado. Su carcasa, bridada y con anillo de fricción en bronce, admite varias posiciones, y el rotor, cerrado, llega balanceado mecánica e hidráulicamente. La obturación es por sello mecánico, con el eje protegido por un casquillo en acero inoxidable. Con base estructural y posibilidad de chasis con ruedas, monta un motor diesel Lombardini que entrega 19 HP, y sus conexiones son de dos pulgadas tanto en succión como en descarga. Pesa 192 Kg y alcanza una altura máxima de 69 m. IHM la recomienda para el riego por aspersión, goteo y gravedad, y para la elevación de agua de tanque bajo a tanque alto.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel 5x25/25LD es la 10.ª por altura máxima (69 m) de las 41 que publican ese dato. Por caudal máximo (240 GPM) comparte el 18.º lugar con otras 2 de las 41 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 69 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel 30AG/F440A EYECTOR (75 m); si le basta con 64 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel 5x20/9LD-625-2 B.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **19 HP**	CAUDAL MAX **240 GPM**
CAUDAL MEDIO **175 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. ANSI 125**
CONEXIÓN SUCCIÓN **2 Pulg. ANSI 125**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **192 kg**	DIMENSIONES **0.82/0.64/0.84 Mts**
ALTURA MEDIA **48 m**	ALTURA (ADT) MAX **69 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com