GS 150/25LD

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 19 HP
Caudal Max: 640 GPM
Caudal medio: 450 Gpm G
Conexión descarga: 6 Pulg. NPT
Conexión succión: 6 Pulg. NPT
Motor: Diesel
Peso: 236 kg
Dimensiones: 0.96/0.64/0.92 Mts
Altura media: 15 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con un motor diesel Lombardini de 19 HP, montado sobre base estructural y con opción de chasis con ruedas, trabaja la IHM GS 150/25LD, hecha en hierro para las tareas más pesadas. Su rotor cerrado admite fluidos con más contaminantes y va aparte de la voluta, lo que abarata cualquier reparación. Succión y descarga comparten un diámetro de seis pulgadas. El sello es de carbón y cerámica; lleva casquillo en acero inoxidable y coladera metálica de succión. Una válvula de cheque incorporada en la succión acelera el cebado. Pesa 236 Kg y su caudal máximo es de 640 GPM. IHM la propone para el achique en excavaciones, el drenaje de cajas de inspección municipales y los riegos por gravedad.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel IHM, la Motobomba diésel GS 150/25LD comparte el 36.º lugar con otras 2 por altura máxima (27 m) de las 41 que publican ese dato. Por caudal máximo (640 GPM) es la 4.ª de las 41 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 27 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba diésel GS 50/F300A (28 m); si le basta con 25 m, la inmediata inferior es la Motobomba diésel DCA 22/F300A.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **19 HP**	CAUDAL MAX **640 GPM**
CAUDAL MEDIO **450 Gpm G**	CONEXIÓN DESCARGA **6 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **6 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Diesel**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **236 kg**	DIMENSIONES **0.96/0.64/0.92 Mts**
ALTURA MEDIA **15 m**	ALTURA (ADT) MAX **27 m**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Diésel** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com