TDWP50CXP-NF

PRECIO DE LISTA

$ 2.544.769

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOBOMBAS DIÉSEL

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Motobomba Diésel Toyama TDWP50CXP-NF, de la Línea XP, está diseñada para uso intensivo, destacándose por su alta presión y eficiencia en entornos exigentes.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 296 cc
Descarga Máxima: 30 m³/h
Capacidad de Tanque: 3.5 l
Peso Neto: 49 kg
Altura Máxima: 70 mca
Diámetro de Succión, Diámetro de Retorno: 2” x 2”
Línea: XP Uso Intensivo
Tipo de Bomba: Presión

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Motobomba Diésel Toyama TDWP50CXP-NF es de Línea XP y se destaca por su alta presión. Su motor diésel de 296 cc la lleva a una altura máxima de 70 mca y a un caudal de 30 m³/h, combinación pensada para entornos exigentes.

La succión y el retorno miden dos pulgadas. Viene sin marco, lo que facilita su instalación y el manejo en espacios reducidos, sin quitarle resistencia al conjunto. El tanque de combustible le da buena autonomía entre recargas. Es un equipo de uso intensivo, de alto rendimiento.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas diésel Toyama, la Motobomba Diésel TDWP50CXP-NF (Sin Marco) comparte el 3.er lugar con otra por altura máxima (70 mca) de las 8 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 2.544.769), de menor a mayor, es la 5.ª de las 8 con precio publicado. Si necesita más de 70 mca, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba Diésel TDWP80CBXP (75 mca); si le basta con 42 mca, la inmediata inferior es la Motobomba Diésel TDWP50CNXP.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Motobomba Diésel TDWP50CXP-NF (Sin Marco) cierra en 70 m y su trazo llega hasta 500 L/min. A 20 m de altura entrega unos 420 L/min; a 40 m, unos 305 L/min; a 55 m, unos 185 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 0 a 70 m), a 35 m la Motobomba Diésel TDWP50CXP-NF (Sin Marco) entrega unos 340 L/min y la Motobomba Diésel TDWP80CBXP, unos 515 L/min. Fuente: Ficha técnica oficial Toyama TDWP50CXP (Curva de Trabajo Motobomba), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la Motobomba Diésel TDWP80CBXP: Ficha técnica oficial Toyama TDWP80CBXP (Curva de Trabajo Motobomba). Curva del TDWP50CXP; la variante NF (sin marco) es la misma bomba.

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA	DESCARGA MÁXIMA
296 cc	30 m³/h

MOTOR · 1

CAPACIDAD DE TANQUE
3.5 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO NETO	ALTURA MÁXIMA
49 kg	70 mca
DIÁMETRO DE SUCCIÓN, DIÁMETRO DE RETORNO	
2” x 2”	

OTROS DATOS · 2

LÍNEA	TIPO DE BOMBA
XP Uso Intensivo	Presión

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com