JD2/168F

IHM

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Motobomba construida en hierro gris cl 30 y noryl gfn2, para mayor duración.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5.5 HP
Caudal Max: 13 GPM
Caudal medio: 12 GPM
Conexión descarga: 1 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/4 Pulg. NPT
Motor: Gasolina
Peso: 36 kg
Dimensiones: 0.47/0.47/0.51 Mts
Altura media: 35 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La IHM JD2/168F suma un eyector independiente, de cuatro pulgadas, a un cuerpo de hierro y noryl que le da más duración. Está pensada para el trabajo continuo en pozos profundos, con un máximo de 50 m. Sus rotores cerrados, en noryl, apuntan a la eficiencia, y las dos etapas de la bomba elevan la presión. La boquilla, en termoplástico de alta resistencia, trabaja junto a un tubo ventury. El motor es a gasolina Katsupower, de 5,5 HP, sobre base tubular autotransportable. Pesa 36 Kg. IHM la propone para el suministro de agua en fincas, las fuentes de agua domésticas y los sistemas de enfriamiento y recirculación.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina IHM, la Motobomba a gasolina JD2/168F es la 6.ª por altura máxima (59 m) de las 15 que publican ese dato. Por caudal máximo (13 GPM) es la 15.ª de las 15 que lo publican. Si necesita más de 59 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba a gasolina 15AQ/168F-2 (60 m); si le basta con 57 m, la inmediata inferior es la Motobomba a gasolina JS2/168F.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **5.5 HP**	CAUDAL MAX **13 GPM**
CAUDAL MEDIO **12 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/4 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **36 kg**	DIMENSIONES **0.47/0.47/0.51 Mts**
ALTURA MEDIA **35 m**	ALTURA (ADT) MAX **59 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE

Gasolina
Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado