JS2/168F

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

Motobomba construida en hierro gris cl 30 y noryl gfn2, para mayor duración.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5.5 HP
Caudal Max: 21 GPM
Caudal medio: 18 GPM
Conexión descarga: 1 Pulg. NPT
Conexión succión: 1.1/4 Pulg. NPT
Motor: Gasolina
Peso: 36 kg
Dimensiones: 0.47/0.47/0.51 Mts
Altura media: 35 m

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con eyector incorporado, la IHM JS2/168F está construida en hierro y noryl, y es más duradera. Trabaja de forma continua en pozos llanos, hasta 7,5 m de profundidad. Sus rotores son cerrados, en noryl, para mayor eficiencia, y la bomba es de dos etapas, lo que le da mayor presión. Lleva un tubo ventury, con boquilla de termoplástico de alta resistencia. Su motor, a gasolina Katsupower, entrega 5,5 HP y va sobre base tubular autotransportable. Pesa 36 Kg. IHM la destina a la elevación de agua de tanque bajo a tanque alto en fincas, a la limpieza y el lavado a presión y al suministro de agua en fincas.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motobombas a gasolina IHM, la Motobomba a gasolina JS2/168F es la 7.ª por altura máxima (57 m) de las 15 que publican ese dato. Por caudal máximo (21 GPM) es la 14.ª de las 15 que lo publican. Si necesita más de 57 m, la inmediata superior en altura máxima es la Motobomba a gasolina JD2/168F (59 m); si le basta con 42 m, la inmediata inferior es la Motobomba a gasolina 40AG/188F TP.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **5.5 HP**	CAUDAL MAX **21 GPM**
CAUDAL MEDIO **18 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **1 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **1.1/4 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Gasolina**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **36 kg**	DIMENSIONES **0.47/0.47/0.51 Mts**
ALTURA MEDIA **35 m**	ALTURA (ADT) MAX **57 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado