Motobomba DHL80

MERCADO

AGRÍCOLA | FINCA | CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

DUCATI

MOTOBOMBAS A GASOLINA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Ducati Motobomba DHL80 para riego, drenaje y suministro de agua.

DATOS TÉCNICOS

Cilindraje: 389cc
Altura de succión: 7m
Filtro de succión: 75mm en polietileno
Potencia del motor: 9.56KW - 13HP - 3600RPM
Acoplamientos de succión y descarga: 3"x75mm + 2,5"x64 + 1,5"x38, Rácor en aluminio, Tuerca en aluminio
Arranque: Manual
Encendido: Magneto transitorizado
Marca del motor: Ducati
Autonomía aproximada: 102 min con 1 tanque

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOBOMBA DHL80

RENDIMIENTO · 5

CILINDRAJE 389cc	ALTURA DE SUCCIÓN 7m
FILTRO DE SUCCIÓN 75mm en polietileno	POTENCIA DEL MOTOR 9.56KW - 13HP - 3600RPM
ACOPLAMIENTOS DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3"x75mm + 2,5"x64 + 1,5"x38, Rácor en aluminio, Tuerca en aluminio	

MOTOR · 5

ARRANQUE Manual	ENCENDIDO Magneto transitorizado
MARCA DEL MOTOR Ducati	AUTONOMÍA APROXIMADA 102 min con 1 tanque
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6L	

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO 50 kg	DIMENSIONES Largo 61cm x ancho 48cm x alto 54cm
DIÁMETRO DE DESCARGA 1,5" 38mm - 1,5" 38mm - 2,5" 64mm	DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3" / 75mm

OTROS DATOS · 6

MODELO R390	SELLO MECÁNICO Sello cerámico de cierre de fuelle, cuerpo bomba aluminio, impulsor de chavetero en hierro fundido
ELEVACIÓN TOTAL 65m	CAPACIDAD DE BOMBEO 38.000 lt/h
TIEMPO DE AUTO CEBADO 150 Seg	ABRAZADERAS DE MANGUERAS Abrazaderas de anillas

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	**6L** Ficha: Capacidad de combustible
FILTRO DE AIRE	**75mm en polietileno** Ficha: Filtro de succión

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com