

Motobomba DHL80

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA



CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo - criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



DUCATI

MOTOBOMBAS A GASOLINA

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. - Motores y Guadañas Garzón



Ducati Motobomba DHL80 para riego, drenaje y suministro de agua.

DATOS TÉCNICOS

Cilindraje: 389cc

Altura de succión: 7m

Filtro de succión: 75mm en polietileno

Potencia del motor: 9.56KW - 13HP - 3600RPM

Acoplamientos de succión y descarga: 3"x75mm + 2,5"x64 + 1,5"x38, Rácor en aluminio, Tuerca en aluminio

Arranque: Manual

Encendido: Magneto transitorizado

Marca del motor: Ducati

Autonomía aproximada: 102 min con 1 tanque



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila - Colombia

RENDIMIENTO · 5

CILINDRAJE 389cc	ALTURA DE SUCCIÓN 7m
FILTRO DE SUCCIÓN 75mm en polietileno	POTENCIA DEL MOTOR 9.56KW - 13HP - 3600RPM
ACOPLAMIENTOS DE SUCCIÓN Y DESCARGA 3"x75mm + 2,5"x64 + 1,5"x38, Rácor en aluminio, Tuerca en aluminio	

MOTOR · 5

ARRANQUE Manual	ENCENDIDO Magneto transitorizado
MARCA DEL MOTOR Ducati	AUTONOMÍA APROXIMADA 102 min con 1 tanque
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 6L	

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO 50 kg	DIMENSIONES Largo 61cm x ancho 48cm x alto 54cm
DIÁMETRO DE DESCARGA 1,5" 38mm - 1,5" 38mm - 2,5" 64mm	DIÁMETRO DE SUCCIÓN 3" / 75mm

OTROS DATOS · 6

MODELO R390	SELLO MECÁNICO Sello cerámico de cierre de fuelle, cuerpo bomba aluminio, impulsor de chavetero en hierro fundido
ELEVACIÓN TOTAL 65m	CAPACIDAD DE BOMBEO 38.000 lt/h
TIEMPO DE AUTO CEBADO 150 Seg	ABRAZADERAS DE MANGUERAS Abrazaderas de anillas

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

6L

Ficha: Capacidad de combustible

FILTRO DE AIRE

75mm en polietileno

Ficha: Filtro de succión

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

20W50 o 10W30

Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.




CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com