

WP 230

MERCADO



AGRÍCOLA

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Extraer agua dulce de aguas superficiales como lagos, ríos, acequias o estanques, para utilizarla en el riego de zonas cultivadas.
- Bombear acumulaciones de agua no deseadas.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOBOMBAS A GASOLINA



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Funciona con una capacidad de caudal máxima de 15 m³/h y con una altura máxima de succión de 8 m y una altura total de transporte de hasta 27 m. está propulsada por un motor de gasolina de 2 tiempos de alto rendimiento. La bomba de combustible manual se puede utilizar para bombear combustible al carburador con solo presionar un botón. Esto reduce el número de tirones de cable necesarios para la puesta en marcha, por ejemplo, si no ha utilizado la bomba de agua durante mucho tiempo

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada [cm³]: 40

Potencia [kW/bhp]: 1,55/2,0

PESO [kg]: 11

CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE [l]: 0,8

Nivel de presión sonora [dB(A)]: 94

Nivel de POTENCIA sonora [dB(A)]: 106

Altura de presión máx. [m]: 27

Altura de aspiración máx. [m]: 8

PRINCIPALES ATRIBUTOS

ACELERADOR

PULSADOR DE PARADA

FILTRO DE AIRE

TAPÓN DE CIERRE

MARCO DE SOPORTE



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 6

CILINDRADA 40 cm³	RÉGIMEN NOMINAL 8500 r/min
ALTURA DE PRESIÓN MÁX. 27 m	ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX. 8 m
NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA 94 dB(A)	EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE PRESIÓN 2

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO 0.8 l

DIMENSIONES Y PESO · 4

ANCHO DEL DISPOSITIVO 34 cm	ALTURA DEL DISPOSITIVO 37 cm
LONGITUD DEL DISPOSITIVO 44 cm	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 11 kg

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE **0.8 l**
Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR **20W50 o 10W30**
Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com