

Motobomba WP 300

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA



CONSTRUCCIÓN

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo - criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOBOMBAS A GASOLINA

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. - Motores y Guadañas Garzón



Transporte grandes cantidades de agua de forma eficiente con el STIHL WP 900: conexiones de manguera de 4", Caudal de hasta 1.567 litros/min y ¡Cómprelo ahor

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 212 cm³

Régimen nominal: 3600 r/min

Altura de presión máx.: 33 m

Caudal volumétrico máx.: 615 l/min

Altura de aspiración máx.: 7 m

Presión de suministro máx.: 3 bar

Nivel de presión sonora medido LpA: 86 dB(A)

Empalme para manguera, lado de presión: 2

Empalme para manguera, lado de aspiración: 2



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 11

CILINDRADA 212 cm³	RÉGIMEN NOMINAL 3600 r/min
ALTURA DE PRESIÓN MÁX. 33 m	CAUDAL VOLUMÉTRICO MÁX. 615 l/min
ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX. 7 m	PRESIÓN DE SUMINISTRO MÁX. 3 bar
NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA 86 dB(A)	EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE PRESIÓN 2
EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE ASPIRACIÓN 2	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA 101 dB(A)
FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA 2 dB(A)	

MOTOR · 2

TIPO DE MOTOR EHC 605.0	CABIDA DEL DEPÓSITO 3.6 l
----------------------------	------------------------------

DIMENSIONES Y PESO · 4

ANCHO DEL DISPOSITIVO 44 cm	ALTURA DEL DISPOSITIVO 44 cm
LONGITUD DEL DISPOSITIVO 47 cm	PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 26 kg

OTROS DATOS · 2

CO2 811 g/kWh	CAPACIDAD DE PASO MÁX. 37 m³/h
------------------	-----------------------------------

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE	3.6 l Ficha: Cabida del depósito
-------------	-------------------------------------

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	--

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com