

# WP 600

## MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA



CONSTRUCCIÓN

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Riego de cultivos, pastos y cafetales.
- Elevación de agua desde río, pozo o reservorio.
- Drenaje de terrenos anegados y excavaciones.
- Abastecimiento de tanques y bebederos en finca.
- Achique en obra y trasiego de aguas sucias.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



STIHL

## MOTOBOMBAS A GASOLINA

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Con una potencia máxima de 1.050 litros/min, la bomba de agua STIHL WP 600 ofrece un apoyo eficiente para el transporte de agua.

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 212 cm<sup>3</sup>

**Régimen nominal:** 3600 r/min

**Altura de presión máx.:** 31 m

**Caudal volumétrico máx.:** 1050 l/min

**Altura de aspiración máx.:** 7 m

**Presión de suministro máx.:** 3 bar

**Nivel de presión sonora medido LpA:** 87 dB(A)

**Empalme para manguera, lado de presión:** 3

**Empalme para manguera, lado de aspiración:** 3



**CASEGA S.A.S.**

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 11

|                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CILINDRADA<br>212 cm³                                        | RÉGIMEN NOMINAL<br>3600 r/min                           |
| ALTURA DE PRESIÓN MÁX.<br>31 m                               | CAUDAL VOLUMÉTRICO MÁX.<br>1050 l/min                   |
| ALTURA DE ASPIRACIÓN MÁX.<br>7 m                             | PRESIÓN DE SUMINISTRO MÁX.<br>3 bar                     |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA MEDIDO LPA<br>87 dB(A)               | EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE PRESIÓN<br>3             |
| EMPALME PARA MANGUERA, LADO DE ASPIRACIÓN<br>3               | NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA GARANTIZADO LWA<br>103 dB(A) |
| FACTOR DE INSEGURIDAD NIVEL DE PRESIÓN SONORA KPA<br>3 dB(A) |                                                         |

MOTOR · 2

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| TIPO DE MOTOR<br>EHC 605.0 | CABIDA DEL DEPÓSITO<br>3.6 l |
|----------------------------|------------------------------|

DIMENSIONES Y PESO · 4

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| ANCHO DEL DISPOSITIVO<br>44 cm    | ALTURA DEL DISPOSITIVO<br>45 cm            |
| LONGITUD DEL DISPOSITIVO<br>54 cm | PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE<br>29 kg |

OTROS DATOS · 2

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| CO2<br>811 g/kWh | CAPACIDAD DE PASO MÁX.<br>63 m³/h |
|------------------|-----------------------------------|

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| COMBUSTIBLE | 3.6 l<br>Ficha: Cabida del depósito |
|-------------|-------------------------------------|

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

|                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACEITE DE MOTOR | 20W50 o 10W30<br>Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com