

MS 194 T

MERCADO



FORESTAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Sirve para el mantenimiento de árboles y para recortar la copa de los árboles.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOSIERRAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Potente sierra arborista profesional que es igualmente impresionante para el mantenimiento de copas, así como para la eliminación de madera muerta, retoños y brotes de agua. El diseño compacto de la motosierra STIHL MS 194 T y su bajo peso le permiten trabajar de manera eficiente incluso en espacios reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 31,8

Potencia [kW/hp]: 1,9

Peso* [kg]: 3.3

Par de giro máx. 7.000 1/min [Nm]: 2.0

RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]: 2.4

cAPACIDAD DE TANQUE [l]: 0,27

Nivel sonoro [dB(A)]:** 100

Potencia sonora [dB(A)]:** 112

Vibraciones izq/der [m/s²]: 3,6

Longitud de espada [cm]: 40

PRINCIPALES ATRIBUTOS

EMPUÑADURA DE MANDO

BLOQUEO DEL ACELERADOR

ACELERADOR

PALANCA DEL MANDO UNIFICADO

PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO

OPE DE GARRAS

GUARDACADENAS (RECOGE LA CADENA DE ASERRADO CUANDO SE SALE O SE ROMPE)

TAPA DEL PIÑÓN DE CADENA

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 1.40 kW	CILINDRADA 31.8 cm³
RELACIÓN PESO/POTENCIA 2.40 kg/kW	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 100 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 110 dB(A)	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA 1.10 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 40 cm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 3.3 kg	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE 3.91 kg
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 265 mm	

OTROS DATOS · 4

CO2 803 g/kWh	PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8"P
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 3.6 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 3.6 m/s²

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com