

MS 230



STIHL

MOTOSIERRAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Serrar leña y objetos leñosos.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila,
Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



Con más potencia que la MS 211 y las mismas prestaciones que la MS 250, esta motosierra de uso ocasional puede con todo. Con una elevada relación potencia-peso para un máximo rendimiento y un diseño ergonómico, la MS 230 está pensada para una gran variedad de usos, como podar árboles o cortar leña.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 40,2

Potencia [kW/hp]: 2,7

Peso* [kg]: 4.6

Par de giro máx. 7.000 1/min [Nm]: 1.8

RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]: 2.3

cAPACIDAD DE TANQUE [l]: 0,47

Nivel sonoro** [dB(A)]: 101

Potencia sonora** [dB(A)]: 113

Vibraciones izq/der [m/s²]: 6,9/8,9

Longitud de espada [cm]: 40-50

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CARBURADOR DE ESTRANGULADOR FIJO

CUBIERTA FIJADA CON 3 TORNILLOS IMPERDIBLES

FILTRO DE VELLÓN CON CUADRO DE SOPORTE

CIERRE ROSCADO DE DEPÓSITO

TENSADO LATERAL DE CADENA

CARBURADOR REGULABLE (PERMITE ADAPTACIÓN DE ALTURA)



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 2 kW	CILINDRADA 40.2 cm³
RELACIÓN PESO/POTENCIA 2.30 kg/kW	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 101 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 112 dB(A)	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA 1.60 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 45 / 50 / 40 cm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 4.7 kg	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE 5.67 / 5.81 / 5.57 kg
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 400 mm	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO .325"	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 8.9 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 6.9 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com