

MS 310

MERCADO



FORESTAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Preparación de leña
- Pequeños trabajos de mantenimiento

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila,
Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOSIERRAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Adecuada para la tala de madera en rodales de densidad media. Sistema antivibración STIHL, tensor de cadena lateral, válvula de descompresión y tapones de combustible sin herramientas.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 59

Potencia [kW/hp]: 4,4

Peso* [kg]: 5.9

RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]: 1,8

Longitud con tope de garra [mm]: 426

Nivel sonoro [dB(A)]:** 102

Potencia sonora [dB(A)]:** 115

Vibraciones izq/der [m/s²]: 4,3/4,7

Longitud de espada [cm]: 50-63

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CIERRE DE LA TAPA DE LA CAJA DEL CARBURADOR

BOMBA MANUAL DE COMBUSTIBLE (ARRANQUE FÁCIL1)

VÁLVULA DE DESCOMPRESIÓN

ROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO

TAPA DEL PIÑÓN DE CADENA

TENSADO LATERAL DE CADENA

GUARDACADENAS

BLOQUEO DEL ACELERADOR



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 3.20 kW	CILINDRADA 59 cm³
RELACIÓN PESO/POTENCIA 1.80 kg/kW	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 102 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 114 dB(A)	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA 1.60 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 50 / 63 cm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 6.1 kg	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE 7.38 / 7.71 / 8.08 / 8.28 / 7.91 / 7.35 kg
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 426 mm	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8"	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 4.7 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 4.3 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com