MS 382,

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

PRECIO DE LISTA SEGÚN ESPADA

37 cm R 3/8" RMC: $ 2.728.500

63 cm R 3/8" RMC: $ 2.810.100

63 cm D 3/8" RMC: $ 2.857.700

75 cm D 3/8" RMC: $ 2.929.950

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.



Ideal para trabajar en puestos de baja y media densidad. Tensor de cadena lateral para un tensado seguro y fácil de la cadena, tapones de combustible sin herramientas para un repostaje sencillo y seguro.

MERCADO

AGRÍCOLA

FORESTAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Preparación de leña.
- Pequeños trabajos de mantenimiento.
- Tala de árboles pequeños.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 72,2
Potencia [kW/hp]: 5,3
Peso* [kg]: 6,2
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]: 1,6
Longitud con tope de garra [mm]: 450
Nivel sonoro [dB(A)]:** 106
Potencia sonora [dB(A)]:** 118
Vibraciones izq/der [m/s²]: 5,4/5,4
Longitud de espada [cm]: 37-75

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CIERRE DE LA TAPA DE LA CAJA DEL CARBURADOR

EMPUÑADURA DELANTERA (ASIDERO TUBULAR)

PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO

TOPE DE GARRAS

TENSADO LATERAL DE CADENA

ACELERADOR

BLOQUEO DEL ACELERADOR

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La MS 382 está hecha para trabajos forestales y agrícolas en bosques de densidad baja o media. El tornillo tensor de la cadena se acciona por el costado, a través de la tapa del piñón, lo que facilita tensarla o cambiarla sin complicaciones, y la tapa del depósito de combustible se abre sin herramientas para repostar más rápido y con menos riesgo. El compensador del carburador sostiene la potencia y el consumo en un nivel parejo, aunque con el uso el filtro de aire se vaya tapando poco a poco, así que exige menos mantenimiento seguido. El sistema Ematic reduce el consumo de aceite de la cadena, y arrancarla cuesta menos esfuerzo gracias a la válvula de descompresión. Su cilindrada es de 72,2 cm^3 y pesa 6,2 kg sin combustible.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **3.90 kW**	CILINDRADA **72.2 cm^3**
RELACIÓN PESO/POTENCIA **1.60 kg/kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **106 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **117 dB(A)**	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.60 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **63 / 75 / 37 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **6.2 kg**	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE **8.01 / 8.38 / 8.83 / 7.29 kg**
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **450 mm**	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **5.4 m/s^2**
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **5.4 m/s^2**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com