

MS 462

MERCADO



DOMÉSTICO



FORESTAL



CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Serrar leña y para desramar y talar árboles de un diámetro de tronco pequeño y para mantener los árboles en la zona cercana a la casa.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOSIERRAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motosierra de alto rendimiento y peso optimizado para gradas de densidad media a alta con motor económico 2-MIX. Bomba de aceite de alto rendimiento y caudal controlado para una gran capacidad de bombeo, filtro HD2 con junta radial, tapones de combustible sin herramientas para un repostaje sencillo y seguro.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 72,2

Potencia [kW/hp]: 6

Peso* [kg]: 6

RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]: 1,4

Longitud con tope de garra [mm]: 469

Nivel sonoro [dB(A)]:** 108

Potencia sonora [dB(A)]:** 119

Vibraciones izq/der [m/s²]: 4,8/3,6

Longitud de espada [cm]: 37-75

PRINCIPALES ATRIBUTOS

PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO

SILENCIADOR

TOPE DE GARRAS

GUARDACADENAS

ACELERADOR

BLOQUEO DEL ACELERADOR

CUBIERTA

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 4.40 kW	CILINDRADA 72.2 cm³
RELACIÓN PESO/POTENCIA 1.40 kg/kW	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 108 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 118 dB(A)	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA 1.60 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 50 / 37 / 75 cm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 6 kg	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE 7.48 / 7.09 / 8.63 kg
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 469 mm	

OTROS DATOS · 4

CO2 631 g/kWh	PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8"
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 3.6 m/s²	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 4.8 m/s²

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com