

MSA 190 T

MERCADO



FORESTAL



CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Cortes de mantenimiento y reducción de copas directamente en el árbol.
- Trabajos en zonas residenciales, hospitales y colegios gracias a su baja emisión sonora.
- Poda de ramas muertas o enfermas en plantaciones frutales o de café.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOSIERRAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La nueva STIHL MSA 190.0 T es una motosierra de poda a batería diseñada para profesionales de la arboricultura que buscan una alternativa potente, económica y silenciosa a las máquinas de gasolina. Equipada con un motor EC sin escobillas de 36V, ofrece un rendimiento de corte sobresaliente. Su diseño ergonómico con empuñadura superior (top-handle) y su bajo peso facilitan el manejo en altura, es la herramienta ideal para trabajos exigentes en zonas sensibles al ruido.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MOTOR: EC

VOLTAJE [v]: 36

Peso* [kg]: 2.6

VELOCIDAD DE LA CADENA [m/s]: 20

TIEMPO DE TRABAJO [min]: 48

Nivel sonoro [dB(A)]:** 91

Potencia sonora [dB(A)]:** 99

Vibraciones izq/der [m/s²]: 3,8 / 3,9

Longitud de corte [cm]: 25-40

BATERÍA RECOMENDADA: AP 200 S

PRINCIPALES ATRIBUTOS

BOTÓN LATERAL DE BLOQUEO

ARGOLLA DE CONFORT

COMPARTIMENTO PARA BATERÍA AP

CADENA 1/4P Ó 3/8P

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA 1.20 kW	CONSUMO DE POTENCIA 1.50 kW
NIVEL DE PRESIÓN SONORA 91 dB(A)	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 99 dB(A)

ELÉCTRICO · 14

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR ALLPRO/AP	ACUMULADOR RECOMENDADO AP 200 S
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 2.6 kg	CORTES MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AP 200 S 170
CORTES MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AP 300 S 255	CORTES MÁX. POR CARGA DE BATERÍA AP 500 S 306

TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AP

20	37 min
30	47 min
200	48 min
200 S	28 min
300 S	48 min
500 S	58 min

DIMENSIONES Y PESO · 4

ANCHO DE RANURA 1.10 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 35 cm
PESO DEL SISTEMA SIN PILA 3.03 kg	LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 306 mm

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO 1/4"P	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 3.9 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 3.8 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

1.50 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- Utilice únicamente una batería original STIHL.
- Limpie la ranura de la espada y el orificio de aceite después de cada uso para asegurar una correcta lubricación.
- Retire la batería antes de realizar cualquier mantenimiento o al guardar el equipo.
- Después de cada uso, limpie bien la cadena y la espada para eliminar restos de aserrín y savia acumulada.



CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com