# HTA 50

STIHL

## PODADORAS DE ALTURA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



## MERCADO

DOMÉSTICO

## APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Poda de árboles de cualquier tipo
- Poda de ramas altas (4-12 cm, parcialmente hasta 25 cm)

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

La podadora de altura a batería con cabezal de corte compacto que permite una excelente visión al cortar ramas altas, y su funcionamiento silencioso apto para áreas sensibles al ruido. Su empuñadura ergonómica con controles accesibles para ambas manos y su cadena STIHL PM3 de 1/4” aseguran un alto rendimiento de corte. Además, su bajo peso y el tensado lateral de la cadena facilitan un trabajo cómodo y sin esfuerzo. Longitud total de 280 cm, extensible a 330 cm con una extensión opcional.

## DATOS TÉCNICOS

**Tensión [v]:** 36
**eléctrica absorbida [W]:** 800
**PESO CON SG*, SIN BATERÍA [kg]:** 3,9
**Longitud total** [cm]:** 280
**Nivel sonoro [dB(A)]:** máx. 78
**Potencia Sonora* [dB(A)]:** máx. 94
**Vibraciones (izq/der) [m/s²]:** 0,5 / 1,0
**Duración de batería:** 45
**Batería recomendada:** AK 20

## PRINCIPALES ATRIBUTOS

CADENA DE MOTOSIERRA ¼” PM3 ROLLOMATIC E MINI 25/30 CM

MIRILLA EN EL DEPÓSITO DE ACEITE

GANCHO PARA RAMAS

TUBO DIVISIBLE

CUBIERTA DE MANGO

ERGONÓMICA UNIDAD DE MANDO

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La podadora de altura HTA 50 funciona con batería del sistema AK y sirve para el cuidado de árboles: podar ramas altas, mantener árboles y eliminar madera muerta. Su cabezal de corte compacto da buena visión cuando se cortan ramas en lo alto de la copa, y con la cadena de sierra PM3 se logra un alto rendimiento de corte. La unidad de control se maneja tanto con la mano derecha como con la izquierda, y todo el mango va cubierto con un revestimiento de agarre para sujetarla con firmeza. Pesa 3,6 kg sin la batería puesta. El depósito de aceite es semitransparente y su tapa se abre fácil para rellenarlo rápido. Mide 280 cm de largo total, con un eje divisible que facilita el transporte y el almacenamiento, y admite una extensión de eje opcional.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Podadoras de altura STIHL, la HTA 50 ( Sin batería y sin cargador) comparte el 6.º lugar con otra por potencia (0.60 kW) de las 7 que publican ese dato. Por longitud de espada (25 cm) comparte el 4.º lugar con otra de las 5 que lo publican. Si necesita más de 0.60 kW, la inmediata superior en potencia es la HTA 86 podadora de altura a batería (0.85 kW).

### RENDIMIENTO · 4

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**0.60 kW** | CONSUMO DE POTENCIA<br>**0.83 kW** |
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA<br>**78 dB(A)** | NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA<br>**94 dB(A)** |

### ELÉCTRICO · 9

| | |
|---|---|
| TENSIÓN MÁX.<br>**40 V** | TENSIÓN NOMINAL<br>**36 V** |
| SISTEMA DE ACUMULADOR<br>**AK** | ACUMULADOR RECOMENDADO<br>**AK 20** |
| PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA<br>**3.6 kg** | TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 10<br>**25 min** |
| TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 20<br>**45 min** | TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30<br>**60 min** |
| TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 S<br>**60 min** | |

### DIMENSIONES Y PESO · 3

| | |
|---|---|
| ANCHO DE RANURA<br>**1.10 mm** | LONGITUD DE LA ESPADA<br>**25 cm** |
| LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS<br>**280 cm** | |

### OTROS DATOS · 3

| | |
|---|---|
| PASO DE CADENA DE ASERRADO<br>**1/4"P** | VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA<br>**1 m/s²** |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA
**0.5 m/s²**

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| CONSUMO | **0.83 kW**<br>Ficha: Consumo de potencia |

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS | **Aceite STIHL 2 tiempos**<br>Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina. |


CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito