

BG 50

MERCADO



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Eliminar hojas, hierba, papel y cosas similares en jardines, estadios deportivos, aparcamientos o entradas.
- Limpiar por soplado sendas de caza en el bosque.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

SOPLADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Soplador a gasolina ligero y manejable con características básicas fiables de probada calidad STIHL. Con tubo soplador de una pieza, control de velocidad infinitamente variable, palanca de estrangulamiento y bomba de combustible manual. Ideal para su uso en el hogar y el jardín.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 27,2

Potencia de soplado* [n]: 13

Peso [kg]: 3.6

Flujo de aire con boquilla redonda [m³/h]: 700

Nivel sonoro [dB(A)]:** 92

Potencia sonora [dB(A)]:** 105

Vibraciones der [m/s²]:** 10,5

PRINCIPALES ATRIBUTOS

BRIDA

ENCHUFE DE LA BUJÍA

PALANCA DE LA MARIPOSA DE ARRANQUE

CAJA DEL FILTRO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

SILENCIADOR



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

CILINDRADA 27.2 cm³	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 92 dB(A)
FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA 700 m³/h	POTENCIA DE SOPLADO CON BOQUILLA REDONDA 13 N
VELOCIDAD MÁX. DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA 71 m/s	

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 3.6 kg

OTROS DATOS · 1

VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 10.5 m/s²
--

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- No soplar o aspirar materiales que sean perjudiciales para la salud.
- Para arrancar el motor, hacerlo al menos a 3 metros de distancia del lugar en que se ha repostado y no en locales cerrados.
- No permitir la presencia de otras personas en un radio de 15 m. Mantener la distancia también respecto de objetos (vehículos, ventanas).
- Para eliminar obstrucciones en la máquina: 1. Desconectar la máquina. 2. Desmontar el codo y el tubo de aspiración. 3. Limpiar el colector y la caja del soplador.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com