

# BGA 86

## MERCADO



DOMÉSTICO



JARDINERÍA  
PROFESIONAL

## APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Trabajos típicos de limpieza como quitar hojas, hierba, papel, etc.
- Puede utilizarse en parques, zonas de juegos, aparcamientos, estaciones de autobuses, etc.
- Puede utilizarse especialmente en zonas sensibles al ruido.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



STIHL

## SOPLADORAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El soplador manual a batería BGA 86 ofrece a los usuarios finales la potencia que necesitan para realizar las tareas de soplado más exigentes. Su motor sin escobillas permite un funcionamiento silencioso y una excelente relación potencia-peso. Su diseño equilibrado y sus controles optimizados facilitan su uso a diestros y zurdos. La BGA 86 es una gran opción tanto para profesionales como para particulares.

## DATOS TÉCNICOS

**Fuerza de soplado [n]:** 15

**Caudal de aire [m³/h]:** 780

**Velocidad del aire [m/s]:** max. 69

**Peso (sin batería) [kg]:** 2.8

**Nivel de presión sonora [dB(A)]:** 77

**Nivel de potencia acústica [dB(A)]:** 91

**Vibración [m/s²]:** 0.5

## PRINCIPALES ATRIBUTOS

CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE

LONGITUD DEL TUBO DE SOPLADO AJUSTABLE

SOPLADOR DE ALTA EFICIENCIA CON MOTOR EC



**CASEGA S.A.S.**

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 8

|                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NIVEL DE PRESIÓN SONORA<br>79 dB(A)                   | NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA<br>90 dB(A)                   |
| FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA PLANA<br>710 m³/h          | FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA<br>780 m³/h           |
| POTENCIA DE SOPLADO CON BOQUILLA REDONDA<br>15 N      | VELOCIDAD MÁX. DEL AIRE CON BOQUILLA PLANA<br>76 m/s     |
| VELOCIDAD MÁX. DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA<br>69 m/s | NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA: 15 M DE DISTANCIA<br>58 dB(A) |

ELÉCTRICO · 25

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| TENSIÓN MÁX.<br>40 V                       | TENSIÓN NOMINAL<br>36 V            |
| SISTEMA DE ACUMULADOR<br>ALLPRO/AP         | ACUMULADOR RECOMENDADO<br>AP 300 S |
| PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA<br>2.8 kg |                                    |

| TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA |         |
|---------------------------------------------|---------|
| AP 20                                       | 81 min  |
| AP 30                                       | 144 min |
| AP 100                                      | 35 min  |
| AP 200                                      | 105 min |
| AP 300                                      | 120 min |
| AP 200 S                                    | 105 min |
| AP 300 S                                    | 150 min |
| AP 500 S                                    | 175 min |
| AR 2000 L                                   | 588 min |
| AR 3000 L                                   | 877 min |

| TIEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| AP 20                                         | 14 min |
| AP 30                                         | 25 min |
| AP 100                                        | 11 min |
| AP 200                                        | 18 min |
| AP 300                                        | 21 min |

|           |         |
|-----------|---------|
| AP 200 S  | 18 min  |
| AP 300 S  | 26 min  |
| AP 500 S  | 31 min  |
| AR 2000 L | 90 min  |
| AR 3000 L | 135 min |

## OTROS DATOS · 1

VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA  
**0.5 m/s²**

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

#### ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

#### Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.




**CASEGA S.A.S.**

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

**Cotizar por WhatsApp**

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com