TCV65

PRECIO DE LISTA

$ 2.553.923

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Uso profesional intensivo en campo.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

VIBRADORES DE CONCRETO

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Vibrador de Concreto Toyama TCV65, de la Línea XP, es ideal para uso intensivo en compactación de concreto.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 196 cc
Presión Máxima: 3600 Psi (206 Bar)
Potencia del motor: 6.5 HP
Tipo de Motor: 4 Tiempos – Gasolina
Sistema de Encendido: Manual
Peso Neto: 24 kg
Diámetro de la Cabeza Vibratoria: 45 mm
Tipo: Vibradores
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El vibrador de concreto Toyama TCV65 se cataloga en Línea XP, para uso intensivo en compactación de concreto. Su motor a gasolina, de 196 cm³, entrega 6,5 HP y el encendido es manual. Incorpora un sistema de vibración pendular y un cabezal vibratorio de 45 mm de diámetro, con los que Toyama busca un acabado uniforme y resistente. El ángulo máximo de inclinación es de 45°, y la marca le atribuye estabilidad y adaptabilidad. Pesa 24 kg, peso que junto con su diseño robusto el fabricante asocia a la estabilidad del equipo. Toyama lo destina a aplicaciones profesionales en obras de construcción.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **196 cc**	PRESIÓN MÁXIMA **3600 Psi (206 Bar)**
POTENCIA DEL MOTOR **6.5 HP**	

MOTOR · 2

TIPO DE MOTOR **4 Tiempos – Gasolina**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual**

DIMENSIONES Y PESO · 2

PESO NETO **24 kg**	DIÁMETRO DE LA CABEZA VIBRATORIA **45 mm**

OTROS DATOS · 4

TIPO **Vibradores**	LÍNEA **XP Uso Intensivo**
TIPO DE VIBRACIÓN **Pendular**	ÁNGULO MÁXIMO DE INCLINACIÓN **45°**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Tipo de Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com